

Cod articol **9FRH010**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci

S3S

0%
METAL



Beneficii

* partea superioară din piele, bombou acoperit din PU, bombou de protecție din material compozit ușor * talpa rezistentă la perforare din fibră de aramidă și Kevlar (r)* rezistență sporită la alunecare SRC * complet fără metal

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9FRH010036	36	6
9FRH010037	37	6
9FRH010038	38	6
9FRH010039	39	6
9FRH010040	40	6
9FRH010041	41	6
9FRH010042	42	6
9FRH010043	43	6
9FRH010044	44	6
9FRH010045	45	6
9FRH010046	46	6
9FRH010047	47	6
9FRH010048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

FREEDITE este un pantof de siguranță din piele hidrofugă cu căptușeală textilă respirabilă. Armătura frontală din PU sporește protecția oferită și longevitatea pantofului.

Acest pantof de siguranță fără metal are un vârf de protecție din material compozit și o talpă antiperforare din material textil pentru un plus de flexibilitate și lejeritate. O inserție reflectorizantă este poziționată în partea din spate a pantofului pentru a oferi purtătorului o vizibilitate mai mare.

Zone de aplicare

Industrie grea

Industrie ușoară

Fabricarea echipamentelor și mașinilor electrice și electronice

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

Exemple de aplicații

Manipulant bagaje
Muncă temporară
Șofer livrări
Întreținere
Industrie ușoară

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Greutate	603,9 g
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Branț	Detașabilă, textil și spumă		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Această încălțăminte poate fi păstrată perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este de dorit. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului de muncă

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de locul de muncă și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/02/25/0362

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3S

Încălțăminte de protecție

S3S Cerințe de bază: un vârf de protecție rezistent la un impact de 200 Joule și la o zdrobire de 15.000 Newton+ zona închisă a călcâiului- proprietăți antistatice- capacitatea de absorbție a energiei a călcâiului Rezistența la perforare:- Rezistența tălpii la perforare (min.1100 N și valoare individuală ≥ 950 N) - inserție nemetalică, ac de perforare cu diametrul de 3,0 mm+ inserție nemetalică de tip PS - rezistență la penetrare și absorbție de apă a feței- rezistență la perforare în funcție de tip- talpă exterioară cu crampoane

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistență la hidrocarburi