

Cod articol **9FRL010**

Scop multiplu

Jos

Pantofi

S3S

0%
METAL

SR

FO



Beneficii

- * Ranforsare arc anti-torsiune.
- * Căptușeală pentru o mai bună susținere.
- * 0% metal

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9FRL010036	36	6
9FRL010037	37	6
9FRL010038	38	6
9FRL010039	39	6
9FRL010040	40	6
9FRL010041	41	6
9FRL010042	42	6
9FRL010043	43	6
9FRL010044	44	6
9FRL010045	45	6
9FRL010046	46	6
9FRL010047	47	6
9FRL010048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Încălțăminte de protecție cu față din piele și bombeu acoperit cu PU * bombeu de protecție ușor din compozit sintetic (CK) * lamelă antiperforație, flexibilă din material sintetic din fibre de aramidă, mai ușoară, mai flexibilă și mai termoizolantă decât oțelul * talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri, proprietăți antiderapante SRC superioare * căptușeală neșesută, respirantă, permeabilă la aburi * zona călcâiului buretată și limbă din piele moale * încălțăminte complet non-metalică, ochiuri de șiret din plastic, nedetectabilă cu detectoare de metal * dungă reflectorizantă pe călcâi

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Fabricarea echipamentelor și mașinilor electrice și electronice

Întreținere

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și

Exemple de aplicații

Manipulant bagaje
Muncă temporară
Șofer livrări
Întreținere
Industrie ușoară

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	Detasabilă, textil și spumă
Greutate	596 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi depozitați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/02/25/0362 EXT 01/02/25

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3S

Încălțăminte de protecție

S3S Cerințe de bază: un vârf de protecție rezistent la un impact de 200 Joule și la o zdrobire de 15.000 Newton+ zona închisă a călcâiului- proprietăți antistatice- capacitatea de absorbție a energiei a călcâiului Rezistența la perforare:- Rezistența tălpii la perforare (min.1100 N și valoare individuală ≥ 950 N) - inserție nemetalică, ac de perforare cu diametrul de 3,0 mm+ inserție nemetalică de tip PS - rezistență la penetrare și absorbție de apă a feței- rezistență la perforare în funcție de tip- talpă exterioară cu crampoane

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi