

Cod articol **9GANLEX17**

Exterior

Înalt

Bocanci



S3



### Beneficii

- \* partea superioară din piele întoarsă de culoare neagră
- \* design fără metal
- \* foarte confortabil de purtat toată ziua

### Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GANLEX17/35	35	
9GANLEX17/36	36	
9GANLEX17/37	37	
9GANLEX17/38	38	
9GANLEX17/39	39	
9GANLEX17/40	40	
9GANLEX17/41	41	
9GANLEX17/42	42	
9GANLEX17/43	43	
9GANLEX17/44	44	
9GANLEX17/45	45	
9GANLEX17/46	46	
9GANLEX17/47	47	
9GANLEX17/48	48	

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări



### Descriere

\* partea superioară hidrofugă, ventilată, puternică, din piele de bovină neagră, cu bombeu compozit ușor, (CK) \* lamelă textilă anti-perforare, fără metal, flexibilă, antiderapant SRC \* toc absorbant de energie, talpă puternică cu furnir dublu strat, branț PU, rezistent la abraziune, căptușeală interioară respirabilă \* talpă și toc întărite, căptușite, piele pentru gleznă și limba buretată, confortabilă

## Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele	Protecție frontală	
Bombeu	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Căptușeală	Membrana neșesută care elimină umezeala
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		
Branț	Talpă interioară confortabilă, antistatică		

## Standarde



EN ISO 20345:2011

S3

SRC

EPI CAT. II

## Încălțăminte de protecție

**S3** Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol