

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



### Termékelőnyök

- \* A talp boltozata anti-torsion megerősítés.
- \* Párnázott karkötő és cipőnyelv a jobb tartás érdekében.
- \* Leválasztott sarok.

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TOPH36	36	10
9TOPH37	37	10
9TOPH38	38	10
9TOPH39	39	10
9TOPH40	40	10
9TOPH41	41	10
9TOPH42	42	10
9TOPH43	43	10
9TOPH44	44	10
9TOPH45	45	10
9TOPH46	46	10
9TOPH47	47	10

*Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók*

Lásd még

Változat



9TOPLO

### Leírás

A TOPAZ egy magas szárú, teljes barkájú bőr cipő, amely könnyű és légáteresztő. Fémmentes, kompozit orrmerevítővel és átszúrás elleni talppal rendelkezik. Elöl/hátul megerősítésekkel, csúszásmentes talppal és 300 °C-ig ellenálló anyaggal rendelkezik a nagyobb biztonság és komfort érdekében.

### Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

### Alkalmazási területek

Építkezési munkák, gépkezelés, raktározási munkák, energiaipari tevékenységek, kültéri körülmények között is

## Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Fekete	Talpbetét	Kivehető, puha habosított talpbetét textil felülettel
Súly	762 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		

## Használati és tárolási útmutató

## Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

## Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

## Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törülőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/24395-01/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

EN ISO 20345:2022  
S3S

**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték  $\geq$  950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszűrődási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás