

Cod. 9GARH70

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



Beneficii

- * Zona maleolară și limba cu buretate, pentru o potrivire perfectă.
- * Protecție la călcâi.
- * Talpă intermediară EVA cu absorbție a șocurilor.

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9GARH70037	37	6
9GARH70038	38	6
9GARH70039	39	6
9GARH70040	40	6
9GARH70041	41	6
9GARH70042	42	6
9GARH70043	43	6
9GARH70044	44	6
9GARH70045	45	6
9GARH70046	46	6
9GARH70047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

GARNET este o încălțăminte de protecție din piele. Spatele modelului este echipat cu o ranforsare pentru a spori protecția și durabilitatea.

Acest model are un bombou din compozit și o talpă textilă anti-perforare pentru a-l face un model complet nemagnetic. Este prevăzută și cu o talpă exterioară rezistentă până la 300°C la căldura de contact (timp de 1 minut).

Notă: GARNET 9GARH70 înlocuiește modelul ALTAITE 9ALTH.

Zone de aplicare

- Explorări miniere
- Extragerea petrolului și gazelor
- Energetică (producție și distribuție)
- Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Lucrări de construcție, depozitare, transporturi, lucrări industriale etc...

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Brant	Detășabilă, textil și spumă
Culoare 2	Roșu	Ansamblul principal	Cimentat
Partea superioară	Piele reconstituită și poliuretan	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Compozit	Greutate	564 g
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară	EVA		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de zona de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/02/22/0213

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie $E \geq 20$ Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)