

Védőszemüveg



N

UV

Termékelőnyök

* állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető műanyag szár* karcmentes, erősített lencse* egybeépített oldalvédő

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60332	-	10	120

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Lásd még

Változat



MO60336

Leírás

- * KERET: a lencse szolgál keretként (F), SZÁR: fekete színű, állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető műanyag
- * LENCSE: karcmentes, erősített 2,4 mm vastag polikarbonát
- * OLDALVÉDŐ: egybeépített
- * páramentes víztiszta lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Nylon
Súly	39g	Szárak	Állítható dőlésszögű és hosszúságú
Lencse	2,4 mm vastag polikarbonát	Színezés	Víztisztá
Lencse jelölése	2-1.2 1FN	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Keret	Polikarbonát	Szín	Fekete
Keret jelölése	F	Jellemzők	Szabvány szerinti páramentes (N) tulajdonság UV elleni védelem
		Egyéb jellemzők	Panoráma lencse 5 pozícióban állítható szárhossz

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE22162354**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2003

Ultraibolya (UV) szűrők

Disztribútori bélyegző