coverguard®

FICHE TECHNIQUE
OPAL

Réf. 9OPAH

Extérieur | Haute

Chaussures hautes





S3S | 0% METAL | SR | FO

Les +

* Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
* Protection anti-abrasion sur le talon.
* Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9OPAH38	38	10
9OPAH39	39	10
9OPAH40	40	10
9OPAH41	41	10
9OPAH42	42	10
9OPAH43	43	10
9OPAH44	44	10
9OPAH45	45	10
9OPAH46	46	10
9OPAH47	47	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

VARIANTES



9OPAL

DESCRIPTION

L'OPAL est une chaussure de sécurité montante en cuir gras pleine fleur doublée d'un filet respirant.
Des renforts à l'avant et à l'arrière assurent une protection optimale du pied.
Sa semelle antidérapante a une forte résistance aux glissements sur les sols acier et céramique et assure la stabilité du porteur.
Cette chaussure de sécurité sans métal est équipée d'une semelle anti-perforation en textile favorisant la légèreté et la souplesse du modèle.
Elle possède également un embout de protection en composite perforé pour une respirabilité accrue.

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Energie (production et distribution)
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Peintre,
Electricien,
Magasinier

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	**Semelle d'usure**	PU
Couleur 2	Orange	**Semelle de propreté**	Textile et mousse, amovible
Poids	686 g	**Assemblage principal**	Injecté
Tige	Cuir pleine fleur	**Fermeture**	Laçage
Embout de protection	Composite	**Doublure**	Maille 3D micro-aérée
Embout de protection 2	Respirant	**Talon décroché**	
Semelle anti-perforation	Textile - Composite		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/09/24/2216 Ext 02/09/24**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton+zone du talon fermé+propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N)+ Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm+ insert non métallique type PS+résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige+résistance à la perforation selon le type+semelle de marche à crampons
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57