

Speciális kesztyűk

Hegesztés



KEVLAR

HOT
2

Termékelőnyök

Kényelmes - 9-11 méret között elérhető
Gyapjú belső
Megnövelt élettartam a Kevlar szálaknak
köszönhetően
Lángálóságra kiképezve

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1WEL250009	9	10	60
1WEL250010	10	10	60
1WEL250011	11	10	60

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

1,2 mm vastag, kiváló minőségű, narancs színű hasított marhabőr hegesztő kesztyű
Lángálló Kevlar varrás, puha hőszigetelő béléssel
15 cm hosszú biztonsági mandzsetta hasított bőrből
Kényelmes és egyben magas védelmi képesség

Alkalmazási
ágazatok

Energiaipar

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Kontakt hőállóság max. 250°C 15
másodpercig : hegesztési munkák
(TIG-AWI), kohászat, plazmavágás,
marás, lángvágó munkák...

Műszaki tulajdonságok

Szín	Narancs	Kézháton található bőr típusa	Marhabőr
Szín 2	Szürke	Kézháton található bőr kidolgozása	Hasítékbőr
Formai kialakítás	Kesztyű	Tenyéren található bőr kezelése	Korlátozott lángterjedésű
Kesztyűk használati környezete	Erős meleg	Cérna anyaga	Kevlar
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű	Bélés anyaga	Lángálló pamut
Kesztyű felépítése	Hegesztő	Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta / Egyenes kialakítás
Tenyér alapanyaga	Bőr	Kesztyű vastagsága - mm	1.0 - 1.3mm
Tenyéren található bőr típusa	Marhabőr	Mandzsetta hossza - mm	150
Tenyéren található bőr kidolgozása	Hasítékbőr		
Tenyéren található bőr	Korlátozott lángterjedésű		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/25773-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.4.4.X.

EN407:2020



4.2.3.X.4.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen