

### Védőszemüveg



UV

### Termékelőnyök

- \* Rugalmas és állítható hosszúságú, szemüvegzsínorra fűzhető műanyag szár
- \* Felső- és oldalsó védelem

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60360	-	10	120

### Értékesítési csomagolás

Egységenként kialakítható tasakos csomagolás

Lásd még

### Változat



MO60363

### Leírás

Víztiszta polikarbonát lencse, kék nejlón keret és állítható hosszúságú, nejlón szár, egybeépített oldalvédelem. Gazdaságos modell

### Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

## Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Nylon
Súly	34g	Szárak Szinezés	Állítható hosszúságú Víztisza
Lencse	2,4 mm vastag polikarbonát	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Lencse jelölése	2-1.2 1F	Szín	Tengerészkek
Keret	Nylon	Jellemzők	UV elleni védelem
Keret jelölése	F	Egyéb jellemzők	Állítható hosszúságú szárak

## Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. PPE23162570

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők