

Venkovní

Vysoké

Kotníkové boty



Výhody:

VÝKON

- voděodolná membrána (s označením S7S), která udržuje nohy v suchu
- vysoký vzorek navržený tak, aby podporoval přilnavost a stabilitu
- vkladací stélka pro dobré odpružení a prevenci vibrací kloubů
- karbonová špička pro lehkost a tepelnou izolaci
- pevné tkaničky a nýťovaná očka pro větší odolnost

Popis

X-CLAW PROOF je voděodolná bezpečnostní obuv se svrškem ze Full-grain kůže. Výztuhy v přední (označení SC) a zadní části chodidla poskytují ochranu a odolnost. X-CLAW PROOF byla navržena pro použití ve vlhkém prostředí.

Membrána udržuje nohy v suchu i při celodenní práci.

X-CLAW je především jedinečná podrážka navržená tak, aby poskytovala přilnavost, stabilitu a odolnost:

- Velké obrácené hroty zajišťují přilnavost na všech sypkých a nerovných površích.
- Podpatek a příčné drážky (označení LG) zajišťují bezpečnost a zabraňují riziku pádu, a to i na žebřících.
- K její odolnosti přispívá také indikátor opotřebení a vysoká kvalita PU.

Co se týče svršku, karbonová špička zajišťuje odolnost proti nárazu, lehkost, tenkost a nevede teplo. Vložka v oblasti kotníku (označení AN) poskytuje dodatečnou ochranu. Nýťovaná očka a pevná tkanička zajišťují snadné šněrování, dobrou celodenní oporu a odolnost. K pohodlí obuvi přispívá měkký polstrovaný pásek, klín s vysokým nártem a stélka schválená podiatrem.

X-CLAW PROOF byla testována a schválena profesionály.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9XCWH70035	35	6
9XCWH70036	36	6
9XCWH70037	37	6
9XCWH70038	38	6
9XCWH70039	39	6
9XCWH70040	40	6
9XCWH70041	41	6
9XCWH70042	42	6
9XCWH70043	43	4
9XCWH70044	44	4
9XCWH70045	45	4
9XCWH70046	46	4
9XCWH70047	47	4
9XCWH70048	48	4

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Sektory

Použití

Technické vlastnosti

Barva	Hnědý	Stélka	Vyjímatelná, textil a pěna
Barva 2	Černá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	768 g	Okopová špice	
Svršek	Kůže Full-grain	Výztužný materiál	TPU
Tužinka	Uhlíková	Zapínání	Šněrovací upínání
Protipropichová stélka	Textil	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina / Izolační membrána
Mezipodešev	PU	Pevná pata	
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty splňují své ochranné vlastnosti pouze tehdy, pokud dokonale padnou a jsou dobře udržovány. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, abyste se ujistili, že jsou v dokonalém stavu, a vyzkoušejte je. Doporučuje se vybrat model, který nejlépe odpovídá specifickým požadavkům vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Ukládejte boty na suché, čisté a větrané místo. Nedoporučuje se skladování delší než 3 roky.

Pokyny pro praní

Pravidelně čistěte boty pomocí kartáčů, hadrů atd. Pravidelně natírejte svršek vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu CE-PC-240530-249-01-9A

Dodaný CCQS Certification Services Limited (2384) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

EPI CAT. II

WR

Vodoodpudivá bota

HI

Izolace stélkaproti teple (30 minut při 150 ° C)

CI

Izolace obuvi proti chladu (30 minut při -20 ° C)

ESD

Elektrostatický výboj (standard EN 61340-5-1)

COVERPERF - Damping



Obuv byla testována v akreditované laboratoři (CTC), kde prokázala velmi dobré tlumení došlapu. Více než 25 % síly nárazu tlumené podešví.

EN ISO 20345:2022

S7S

Bezpečnostní obuv

S7S Základní požadavky: ochranná tužinka odolná proti nárazu 200 Joule a tlaku 15 000 N a:- uzavřená oblast paty- antistatické vlastnosti- schopnost patní části absorbovat energii. Odolnost proti propíchnutí: - Odolnost proti proražení podešve (1100 Newton) - Nekomová vložka, vpichovací jehla o průměru 3,0 mm- odolnost proti průniku a nasákavosti svršku- odolnost proti propíchnutí dle typu- profilovaná podrážka - nekovová vložka typ PS+ Voděodolnost celé boty

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

LG

Grip systém - Oddělený podpatek

MAJ 24/04/2025

AN

Ochrana kotníků