

Réf. **9PAUL6**

Intérieur et milieux secs

Haute

Chaussures hautes



01

SEC

FO



### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9PAUL60035	35	6
9PAUL60036	36	6
9PAUL60037	37	6
9PAUL60038	38	6
9PAUL60039	39	6
9PAUL60040	40	6
9PAUL60041	41	6
9PAUL60042	42	6
9PAUL60043	43	6
9PAUL60044	44	6
9PAUL60045	45	6
9PAUL60046	46	6
9PAUL60047	47	6
9PAUL60048	48	6

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Jaune
Tige	Cuir grainé
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	EVA perforée, amovible

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Conditions de stockage

Conditions de lavage

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/08/24/1840 Ext 01/08/24

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O1

Chaussures de travail

O1 Exigences minimales (= résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements, perméabilité vapeur d'eau)+ arrière fermé + absorption des chocs (E) + antistatique (A)

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

FO

Résistance aux hydrocarbures