coverguard®

FICHE TECHNIQUE

# PIEMONTITE

Réf. 9PIEM

Extérieur | Haute

Bottes







## DESCRIPTION

La PIEMONTITE est une botte sécurité en cuir isolante contre le froid grâce à sa doublure isotherme fourrée. Son protège malléole est matelassé pour une plus grande protection. Elle possède également deux tirants latéraux pour plus de praticité lors du chaussage.
Entièrement sans métal, elle renferme une coque de protection en composite et une semelle anti-perforation en textile pour une légèreté et une souplesse accrues. Sa semelle antidérapante résiste aux glissements sur sol acier et céramique.

## SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Energie (production et distribution)
- Infrastructures, BTP, TP

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

Maçon,
Couvreur,
Agent de piste,
Bagagiste tractoriste,
Conducteur de travaux,
Docker

## Les +

* Chevilles rembourrées pour un meilleur maintien.
* Inserts anti-abrasion sur le talon.
* Renfort anti-torsion de la voute plantaire.

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Carton |
|---|---|---|
| 9PIEM38 | 38 | 6 |
| 9PIEM39 | 39 | 6 |
| 9PIEM40 | 40 | 6 |
| 9PIEM41 | 41 | 6 |
| 9PIEM42 | 42 | 6 |
| 9PIEM43 | 43 | 6 |
| 9PIEM44 | 44 | 6 |
| 9PIEM45 | 45 | 6 |
| 9PIEM46 | 46 | 6 |
| 9PIEM47 | 47 | 6 |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Marron |
| **Poids** | 798 g |
| **Tige** | Cuir pleine fleur |
| **Embout de protection** | Composite |
| **Semelle anti-perforation** | Textile - Composite |
| **Semelle intermédiaire** | PU |
| **Semelle d'usure** | PU |
| **Semelle de propreté** | Textile et mousse, amovible |
| **Assemblage principal** | Injecté |
| **Doublure** | Fausse-fourrure |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation**

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

**Conditions de stockage**

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

**Conditions de lavage**

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **ITASLNB24015415**

Délivré par INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2011 | Chaussures de sécurité |
| S3 | **S3** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation |
| SRC | Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine |
| CI | Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C) |

MAJ 18/09/2026


COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57