coverguard®

FICHE TECHNIQUE

CLAW PROOF HIGH

Réf. 9PROH10

Multi-usages

Haute

Chaussures hautes





S7S ESD SR FO

Les +

*Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
*Talon décroché : stabilité sur échelle.
*Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
*Tige en Nubuck avec membrane : chaussure waterproof.

DESCRIPTION

La basket de sécurité CLAW PROOF (S7S) légère & flexible garde les pieds au sec grâce à sa tige en nubuck membrané. Semelle PU/PU faible densité pour un confort toute la journée. Embout aluminium et anti-perforation composite pour un look sportif. Idéale BTP & charpenterie.

SECTEURS

- Industries légères
- Collectivités
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9PROH10035	35	6
9PROH10036	36	6
9PROH10037	37	6
9PROH10038	38	6
9PROH10039	39	6
9PROH10040	40	6
9PROH10041	41	6
9PROH10042	42	6
9PROH10043	43	6
9PROH10044	44	6
9PROH10045	45	6
9PROH10046	46	6
9PROH10047	47	6
9PROH10048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids	683 g
Tige	Cuir nubuck
Embout de protection	Aluminium
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Mousse PU, amovible
Position du renfort	Avant
Doublure	Maille 3D micro-aérée
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/10/24/2543 EXT 01/10/24**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 S7S	**S7S** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton plus :- zone du talon fermé- propriétés antistatiques- capacité d'absorption d'énergie du talonRésistance à la perforation :- Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N) - Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm -résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige- résistance à la perforation selon le type- semelle de marche à crampons- insert non métallique type PS+Résistance à l'eau de la chaussure entière
ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)
COVERPERF - Damping	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 17/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57