

Ref. **9TYSO**

Botas sintéticas

PVC

Zapatos



Las ventajas

- * Fáciles de poner y quitar.
- * Suela exterior resistente a las sustancias grasas y a los hidrocarburos (FO).

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9TYSO36	36	16
9TYSO37	37	16
9TYSO38	38	16
9TYSO39	39	16
9TYSO40	40	16
9TYSO41	41	16
9TYSO42	42	16
9TYSO43	43	16
9TYSO44	44	16
9TYSO45	45	16
9TYSO46	46	16

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Descripción

El TYSONITE es un zapato de seguridad de PVC. Este modelo con forro de poliéster es aislante del frío por su suela. Su suela exterior de PVC es antideslizante sobre suelos de cerámica y resistente a los hidrocarburos. Este modelo no está equipado con una capa protectora o una entresuela de pinchazos.

Sectores

Industria pesada y de proceso

Industria ligera

Industria agroalimentaria

Colectivos

Características técnicas

Color	Blanco
Color 2	Verde
Peso	545 g
Parte superior	PVC
Suela exterior	PVC de nitrilo
Forro	poliéster

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zuecos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **CE-2790-99/2022**

emitido por APAVE (0082) 8 Rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C Saumaty-Séon - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

OB

Calzado de trabajo

OB Requisitos básicos (= resistencia a las fricciones, a las rasgaduras y a los deslizamientos, permeabilidad al vapor de agua)

SRA

Suela exterior antideslizante para suelos con azulejos cubiertos con detergente

CI

Aislamiento del calzado contra el frío (30 minutos a -20 °C)

FO

Resistencia a los hidrocarburos