

### Gumipántos Szemüvegek



N

0%  
METAL

4

### Termékelőnyök

- \* 4 indirekt ventilációs szellőzővel
- \* folyadékok ellen védelem
- \* állítható gumipánt
- \* alkalmas korrekciós szemüvegek feletti használatra

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60600	-	20	200

### Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

### Változat



MO60599

### Leírás

- \* KERET: 4 indirekt ventilációs szellőzővel, por és folyadékok elleni védelemmel ellátott, lágy PVC (3B)
- \* LENCSE: 1,7 mm vastag, víztiszta, vegyszerálló polikarbonát, erősített mechanikai védelemmel
- \* RÖGZÍTÉS: állítható gumipánt
- \* víztiszta lencse (2-1,2 1BN)

### Alkalmazási ágazatok

Mechanikai gyártás

Vegy - és gyógyszeripar

Könnnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

## Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Gumipántos védőszemüvegek	Keret jelölése	3 B
Súly	75g	Szinezés	Víztisztá
Lencse	1,7 mm vastag polikarbonát	Főbb kockázatok	Szemvédelem
Lencse jelölése	1 BN	Szín	Zöld
Keret	Lágy PVC	Jellemzők	Az EN 166 szerinti párasodás elleni védelem (N) Folyadékok fröccsenése elleni védelem

## Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE 830445**

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE

EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

ANSIZ87.1

3B