coverguard®

FICHE TECHNIQUE

QANDILITE II

weltek

Réf. 9QAND10

Spécialités Haute

Chaussures hautes







Les +

* Rabat de protection contre les projections incandescentes.
*Sur-embout de protection à l'avant
* Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
* Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

DESCRIPTION

La chaussure soudeur montante QANDILITE II (S3S HRO) en cuir pleine fleur, sans métal, est dotée d'un protège-malléole matelassé et de coutures Kevlar ignifuges. Semelle résistante jusqu'à 300°C/1min. Embout composite et anti-perforation textile. Fermeture scratch pour déchaussage rapide.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9QAND10038	38	6
9QAND10039	39	6
9QAND10040	40	6
9QAND10041	41	6
9QAND10042	42	6
9QAND10043	43	6
9QAND10044	44	6
9QAND10045	45	6
9QAND10046	46	6
9QAND10047	47	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids	713 g
Tige	Cuir pleine fleur
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Bride auto-agrippante
Doublure	Maille 3D micro-aérée
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/26/3323 Issue 1**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3	Chaussures de sécurité
	S3 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation
SRA	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent
HI	Isolation de la semelle contre la chaleur (30 minutes à 150°C)
HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)
WG	Résistance du cuir à la projection de métal fondu
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
LG	Système de Grip - Talon décroché
FO	Résistance aux hydrocarbures
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies

MAJ 17/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57