

Gumipántos Szemüvegek



N

UV

0%
METAL

3

4

Termékelőnyök

* páramentes, vegyszerálló polikarbonát lencse* korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is vehető* állítható gumipánt

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60660	-	10	50

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60661

Leírás

- * KERET: lágy PVC (B)
- * LENCSE: 2,0 mm vastag, páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelemmel (3.4 B), alsó és felső indirekt szellőzőnyílásokkal
- * korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is vehető
- * víztiszta lencse (2-1,2 2BN), állítható gumipánt

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Vegy - és gyógyszeripar

Könnyűipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Gumipántos védőszemüvegek
Súly	141g
Lencse	2,00 mm vastag polikarbonát
Lencse jelölése	2-1.2 2BN
Keret	Lágy PVC
Keret jelölése	3.4 B

Szinezés	Víztiszta
Szellőzés	3 indirekt szellőzési lehetőség a porok és c vegyszerek fröccsenése ellen
Főbb kockázatok	Szemvédelem
Szín	Világoskék
Szín 2	Fekete
Jellemzők	Szabvány szerinti páramentesség (N) UV elleni védelem Védelem fröccsenő folyadékok és durva porok ellen

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE22162359**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem

EN170:2003

Ultraibolya (UV) szűrők

Disztribútori bélyegző

MAJ 24/03/2023