coverguard®

FICHE TECHNIQUE

QUARTZ II

weltek

Réf. 9QUAR10

Spécialités | Haute

Chaussures hautes





S3 SRC

Les +

* Rabat de protection contre les projections incandescentes.
* Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
* Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9QUAR10039	39	6
9QUAR10040	40	6
9QUAR10041	41	6
9QUAR10042	42	6
9QUAR10043	43	6
9QUAR10044	44	6
9QUAR10045	45	6
9QUAR10046	46	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

Le modèle QUARTZ II est une chaussure montante en cuir. Elle est équipée d'un système à boucle pour déchaussage rapide avec soufflet en cuir ainsi que d'un protège malléole matelassé en PU pour une meilleure protection du pied.
Légère et souple grâce à un embout en composite et une semelle anti-perforation en textile, sa semelle extérieure antistatique résistante aux hydrocarbures et aux glissements sur sol céramique font du modèle QUARTZ II une chaussure pour soudeur aussi confortable que performante.

SECTEURS

Second-œuvre du bâtiment

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Noir
Poids	622 g
Tige	Cuir pleine fleur
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Bride réglable
Doublure	Non-tissé absorbant
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/06/22/1160**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Chaussures de sécurité
S3	**S3** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation
SRA	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent
SRC	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57