coverguard®

FICHE TECHNIQUE

# CLAW RESIST HIGH

Réf. 9RESH10

Multi-usages | Haute

Chaussures hautes







S3S | ESD | CI | SR | SC | FO

## Les +

*Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
*Talon décroché : stabilité sur échelle.
*Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
*Tige en maille 3D structurée : haute résistance à l'abrasion (testée en laboratoire).

## DESCRIPTION

CLAW RESIST est une basket de sécurité légère, flexible et très résistante à l'abrasion.
Ce modèle est doté d'une tige en maille structurée résistante, testée en laboratoire certifié (CTC).
Sa semelle en PU/PU faible densité garantit un confort au porter toute la journée.
Son système de protection aluminium / composite contribue à son look sportif.

## SECTEURS

- Industries légères
- Collectivités
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Carton |
|---|---|---|
| 9RESH10035 | 35 | 6 |
| 9RESH10036 | 36 | 6 |
| 9RESH10037 | 37 | 6 |
| 9RESH10038 | 38 | 6 |
| 9RESH10039 | 39 | 6 |
| 9RESH10040 | 40 | 6 |
| 9RESH10041 | 41 | 6 |
| 9RESH10042 | 42 | 6 |
| 9RESH10043 | 43 | 6 |
| 9RESH10044 | 44 | 6 |
| 9RESH10045 | 45 | 6 |
| 9RESH10046 | 46 | 6 |
| 9RESH10047 | 47 | 6 |
| 9RESH10048 | 48 | 6 |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Bleu Clair |
| **Couleur 2** | Gris Foncé |
| **Poids** | 577 g |
| **Tige** | Maille |
| **Embout de protection** | Aluminium |
| **Semelle anti-perforation** | Textile - Composite |
| **Semelle intermédiaire** | PU |
| **Semelle d'usure** | PU |
| **Semelle de propreté** | Mousse, amovible, avec absorbeur de choc |
| **Position du renfort** | Avant |
| **Doublure** | Maille 3D micro-aérée |
| **Talon décroché** | |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation**

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

**Conditions de stockage**

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

**Conditions de lavage**

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/09/24/2251 Ext 01/10/24**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| CI | Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C) |
| ESD | Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1) |
| COVERPERF - Damping | Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle. |
| EN ISO 20345:2022 | Chaussures de sécurité |
| S3S | **S3S** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton+zone du talon fermé+propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N)+ Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm+ insert non métallique type PS+résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige+résistance à la perforation selon le type+semelle de marche à crampons |
| SR | Résistance aux glissements (sol céramique + huile) |
| SC | Résistance du pare-pierre à l'abrasion |
| FO | Résistance aux hydrocarbures |

MAJ 18/09/2026


COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57