coverguard®

FICHE TECHNIQUE
RUBIS HIGH

Réf. 9RUBH

Spécialités Haute

Chaussures hautes





S3L HRO 0% METAL FO

Les +

* Tige et doublure respirantes.
* Protection anti-abrasion sur le talon.
* Rembourrage pour un meilleur maintien.
* Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9RUBH36	36	10
9RUBH37	37	10
9RUBH38	38	10
9RUBH39	39	10
9RUBH40	40	10
9RUBH41	41	10
9RUBH42	42	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La RUBIS est une chaussure de sécurité montante en nubuck. Ce modèle pour femme possède une semelle résistante aux glissements sur les sols céramique.
Totalement amagnétique ce modèle contient une semelle anti-perforation en textile et un embout de protection en matière composite. Son semelage est conçu pour résister aux très fortes températures jusqu'à 300 °C au contact (pendant 1 minute).

SECTEURS

- Industrie agro-alimentaire
- Collectivités
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Gris
Poids	529 g
Tige	Maille polyamide / Cuir nubuck
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Semelle de propreté	Textile et mousse, fixe
Assemblage principal	Injecté
Matériau du renfort	Anti-abrasion Stark®
Position du renfort	Talon
Fermeture	Laçage
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/12/24/2980**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)
EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
S3L	**S3L** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton+ zone du talon fermé- propriétés antistatiques- capacité d'absorption d'énergie du talonRésistance à la perforation :- Résistance de la semelle à la perforation (1100 Newton)- Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4.5 mm + insert non métallique type PL-résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige- résistance à la perforation selon le type- semelle de marche à crampons
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57