

Sisakra Szerelhető Fültok



25,9dB

237g

Termékelőnyök

- * Hallásvédelem
- * Minden szabványos sisakra felszerelhető, amelyen megtalálható a megfelelő nyílás a csatlakoztatáshoz
- * könnyen fel-, vagy leszerelhető a sisakról
- * Megfelelően rögzíthető a Coverguard sisakokhoz

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60750	-	10	60

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

* állítható fémpántos sárga (60750), erős ABS fültokok* Opus, GP, G FALCO D és 3M védősisakokkal kompatibilis adapterrel szerelve* SNR: 25,9 dB

Alkalmazási ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Infrastruktúra és építőipar

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Különösen alkalmas olyan környezetben, ahol a fejet is és a hallást is egyaránt védeni kell a kockázatok ellen

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Sisakra szerelhető fültok	Főbb kockázatok	Nagy zaj kockázata - hallásvédelem
Súly	237g	dB	25,9dB
SNR	25,9dB	Szín	Sárga
H	29,3	Jellemzők	Sárga ABS kagylótest
L	15,5		Puha, bőrérzetű PVC párnák
M	23,8		Adapter állítható fültokpánttal
		Egyéb jellemzők	Kagylótest adapterrel

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE 802283

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN 352-3:2020

Ipari védősisakra szerelt fültokok