

Hegesztés



IR5

F

Termékelőnyök

* hőálló műanyag keret és szár*
lánghegesztő, karcmentes lencse*
egybeépített, szellőző oldalsóvédő*
felhajtható lánghegesztő üveg

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60808	1		

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Leírás

- * EUROFLIP / EUROLUX
- * KERET ÉS SZÁR: hőálló műanyag
- * LENCSE: lánghegesztő, karcmentes, 2,2 mm vastag, IR5-ös skálaszámú polikarbonát
- * OLDALVÉDŐ: egybeépített, szellőző
- * felhajtható lánghegesztő üveg, víztiszta biztonsági lencse (5 1FK)

Alkalmazási
ágazatok

Mechanikai gyártás

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Alkalmazási területek

Felcsapható védőszemüveg
hegesztési munkákhoz

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Hegesztő védőszemüveg	Keret jelölése	F
Súly	80 g	Szárak alapanyag	Hőálló műanyag
Lencse	2,2 mm vastag polikarbonát	Szinezés	IR5
Lencse jelölése	5 1FK	Hegesztőlencse árnyalata	DIN5
Keret	Hőálló műanyag	Főbb kockázatok	Hegesztésvédelem, szemvédelem
		Szín	Szürke
		Jellemzők	* gáz- és plazma hegesztés * felcsapható hegesztő lencsék

Szabványok



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN169:2003

Szűrők hegesztési munkákhoz

Disztribútori bélyegző