

Jednorazowego użytku

FFP2 NR D VO



D

Zalety

- * Elektrostatyczne wkłady filtrujące, które usuwają nieprzyjemne zapachy
- * Specjalna konstrukcja zapewniająca mniejsze opory oddychania dzięki dużej powierzchni materiału filtrującego
- * Zawór wydechowy: zmniejszenie oporów oddychania i ograniczenie powstawania mgły wewnątrz maski

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
23236	-		12

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Sprawdź również

Wariant



MO23238



MO23246

Opis

Półmaska FFP2 jednorazowego użytku wykonana z włókny polipropylenowej z zaworem wydechowym i aktywnym węglem, aluminiowa blaszka nosowa, elastyczna taśma z tkaniny i gumy, pełne uszczelnienie nanosowe z pianki PU

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Przemysł lekki

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Zastosowanie

Spawanie, topienie, cięcie metalu, szpitale laboratoria, kontrole Medyczne

Właściwości techniczne

Kształt	Maska	Główne ryzyko	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami, parami organicznymi, gazem i kwasami
Waga	36g	Kolor	Biały
Specyfikacje	FFP2 NR D VO	Właściwości	Włóknina polipropylenowa i poliester
Cechy więzby	Duże taśmy z tkaniny		Aluminiowa blaszka nosowa
			Bezlateksowe taśmy z tkaniny i syntetycznej gumy
			Wkładka nosowa z pianki PU

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE CE 697918

Dostarczone przez BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009
FFP2 D

półmaski filtrujące i maski z wymiennymi filtrami