coverguard®

FICHE TECHNIQUE

# SODALITE LOW

Réf. 9SODL50

Multi-usages

Basse

Chaussures basses





S1P SRC 0% METAL

## Les +

* Tige et doublure respirantes.
* Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
* Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Carton |
|---|---|---|
| 9SODL50038 | 38 | 6 |
| 9SODL50039 | 39 | 6 |
| 9SODL50040 | 40 | 6 |
| 9SODL50041 | 41 | 6 |
| 9SODL50042 | 42 | 6 |
| 9SODL50043 | 43 | 6 |
| 9SODL50044 | 44 | 6 |
| 9SODL50045 | 45 | 6 |
| 9SODL50046 | 46 | 6 |
| 9SODL50047 | 47 | 6 |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

## DESCRIPTION

SODALITE est une chaussure de sécurité basse en cuir velours matelassée au niveau du protège malléole et de la languette. Elle est équipée d'une semelle extérieure à forte résistance aux glissements sur sol céramiques et acier.
Ce modèle est souple et léger grâce à son embout en composite et sa semelle intercalaire contre la perforation en textile. Sa semelle extérieure est antistatique et résistante aux hydrocarbures.

## SECTEURS

- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bagagiste,
Chauffeur livreur



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Gris |
| **Couleur 2** | Bleu |
| **Poids** | 598 g |
| **Tige** | Cuir velours / Maille |
| **Embout de protection** | Composite |
| **Semelle anti-perforation** | Textile - Composite |
| **Semelle intermédiaire** | PU |
| **Semelle d'usure** | PU |
| **Semelle de propreté** | Textile et mousse, amovible |
| **Assemblage principal** | Injecté |
| **Fermeture** | Laçage |
| **Doublure** | Maille 3D micro-aérée |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation**

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

**Conditions de stockage**

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

**Conditions de lavage**

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/10/21/1787 EXT 01/10/21**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2011 | Chaussures de sécurité |
| S1P | **S1P** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure |
| SRC | Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine |

MAJ 18/09/2026



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57