coverguard®

FICHE TECHNIQUE
STONE

Réf. 9STH370

Extérieur | Haute

Chaussures hautes





S3S | SR | FO

Les +

*Crampons saillants : adhérence et accroche sur sols accidentés.
*Canaux d'évacuation des liquides et de la boue.
*Talon décroché 1 cm et arêtes latérales : grip renforcé pour échelles.
*Semelle d'usure TPU : résistance et durabilité.
*Renforts avant et arrière

DESCRIPTION

STONE est une chaussure de sécurité redoutable d'efficacité.
Spécialement pensée pour les métiers du BTP, STONE bénéficie d'une semelle PU/TPU résistante à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures et dotée de crampons saillants.
Sa tige en cuir pull-up bénéficie d'une bonne imperméabilité.
Son embout et sa semelle anti-perforation en composite assurent une protection optimale.
Sa semelle de propreté amovible, en textile et EVA avec de larges perforations, offre une bonne évacuation de la transpiration.

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Energie (production et distribution)
- Infrastructures, BTP, TP

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9STH370035	35	6
9STH370036	36	6
9STH370037	37	6
9STH370038	38	6
9STH370039	39	6
9STH370040	40	6
9STH370041	41	6
9STH370042	42	6
9STH370043	43	6
9STH370044	44	6
9STH370045	45	6
9STH370046	46	6
9STH370047	47	6
9STH370048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

VARIANTES



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron
Poids	720 g
Tige	Cuir pull-up
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	TPU
Semelle de propreté	EVA perforé, amovible
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Laçage
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 5 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/02/21/0281**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
S3S	**S3S** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton+zone du talon fermé+propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N)+ Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm+ insert non métallique type PS+résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige+résistance à la perforation selon le type+semelle de marche à crampons
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57