

Védőszemüveg



N

UV

T

0%
METAL

Termékelőnyök

- * Állítható elasztikus gumipánttal
- * 2/1: szár igény szerint könnyedén lecserélhető állítható gumipántra
- * Levehető habszivacs tömítés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60990	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60993

Leírás

- * Fekete polikarbonát / TPR keret, csúszásbiztos ornyereggel, kivehető komfortos belső tömítő szivacsbetéttel
- * A rugalmas és könnyű PC/TPE szár igény szerint könnyedén lecserélhető állítható gumipántra, mely a fej- vagy hallásvédőkkel kombináltan is viselhető teljesen fémmentes
- * Víztiszta, szabvány szerint páramentes (N) és extrém hőmérsékletben is használható polikarbonát lencse

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Energiaipar

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	2 az 1-ben védőszemüveg
Súly	38 / 24g
Lencse	1,8 mm vastag polikarbonát
Lencse jelölése	2-1.2 1FTN
Keret	Polikarbonát + TPR
Keret jelölése	FT

Szárak alapanyag	Polikarbonát + TPR
Szárak Szinezés	Nem állítható
Főbb kockázatok	Víztisztaság
Szín	Szemvédelem
Szín 2	Fekete
Jellemzők	Narancs
	* Kivehető belső tömítő szivacsbetét
	* UV elleni védelem
	* Szabványnak megfelelő páramentesség (N)
	* Extrém hőmérsékleti viszonyok közötti használat

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0598/PPE/25/5342 Issue 1**

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN ISO 16321-1:2022

Szem- és arcvédelem professzionális használatra – 1. rész: Általános követelmények