coverguard®

FICHE TECHNIQUE

CLAW SWIFT LOW

Réf. 9SWIL10

Multi-usages

Basse

Chaussures basses







DESCRIPTION

CLAW SWIFT est une basket de sécurité légère, flexible et respirante.
Dotée d'une tige en Polyester et de renfort en nubuck, CLAW SWIFT assure respirabilité et durabilité optimales en milieux secs.
Sa semelle en PU/PU faible densité garantit un confort au porter toute la journée.
Son système de protection aluminium / composite contribue à son look sportif.

SECTEURS

- Industries légères
- Collectivités
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

Les +

*Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
*Talon décroché : stabilité sur échelle.
*Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
*Tige en maille polyester : excellente respirabilité (testée en laboratoire).

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9SWIL10035	35	6
9SWIL10036	36	6
9SWIL10037	37	6
9SWIL10038	38	6
9SWIL10039	39	6
9SWIL10040	40	6
9SWIL10041	41	6
9SWIL10042	42	6
9SWIL10043	43	6
9SWIL10044	44	6
9SWIL10045	45	6
9SWIL10046	46	6
9SWIL10047	47	6
9SWIL10048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune
Couleur 2	Noir
Poids	610 g
Tige	Maille polyester
Embout de protection	Aluminium
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Mousse PU, amovible, avec absorbeur de choc
Position du renfort	Avant
Doublure	Maille 3D micro-aérée
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/07/22/1303 EXT 02/07/22**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Chaussures de sécurité
S1P	**S1P** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure
SRC	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine
ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)
COVERPERF - Breathability	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente respirabilité. Evacuation de la transpiration supérieure à 4g/h.
COVERPERF - Damping	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57