coverguard®

FICHE TECHNIQUE

TOPAZ EH

Réf. 9TEEH

Spécialités Haute

Chaussures hautes







Les +

* Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
* Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
* Talon décroché.
* Semelle d'usure résistante aux dangers électriques (ASTM F-2413-17 EH).

DESCRIPTION

La TOPAZ est une chaussure montante de sécurité en cuir gras pleine fleur doublée d'un filet respirant. Des renforts sont placés à l'avant et à l'arrière du pied afin d'assurer une protection optimale et prolonger la longévité de la chaussure. Elle est équipée d'une semelle résistante aux dangers électriques (ASTM F-2413-17 EH : résistance à l'application de 18000 volts à 60 Hz pendant 1 minute sans que le flux ou la fuite de courant ne dépasse 1,0 milliampère).
Cette chaussure de sécurité sans métal renferme un embout de protection en composite et une semelle anti-perforation en textile favorisant la légèreté du modèle.

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Energie (production et distribution)
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Electricien
Exploitation minière
Industrie pétrolière et gazière

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9TEEH36	36	10
9TEEH37	37	10
9TEEH38	38	10
9TEEH39	39	10
9TEEH40	40	10
9TEEH41	41	10
9TEEH42	42	10
9TEEH43	43	10
9TEEH44	44	10
9TEEH45	45	10
9TEEH46	46	10
9TEEH47	47	10
9TEEH48	48	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

VARIANTES

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron
Couleur 2	Noir
Poids	762 g
Tige	Cuir pleine fleur
Embout de protection	Composite
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Laçage
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/27544-01/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 SB	Chaussures de sécurité
	SB Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton incluant la résistance au glissement céramique/NaLS
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures
WPA	Tige : Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau
PS	Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 Newton et valeur individuelle ≥ 950 Newton) - Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57