

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- * csúszásbiztos
- * kiváló illeszkedés
- * szellőző kézhát

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6237	7	10	100
6238	8	10	100
6239	9	10	100
6240	10	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

- * kötött, rugalmas, szürke, 100% poliamid szál* tenyéren csúszásbiztos, habosított szürke nitrillel mártott
 - * jól simuló, 13-as kötés,
 - * gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát
- Minősítéssel OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH
EN 388:2016 3121x

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Minden finom munkára alkalmas:
autóipari összeszerelés, gépészeti
műhely, autógarázs, fémgyártás,
precíziós mechanika,
szerelőállomás, mezőgazdaság,
repülőgépszerelés

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítá-s	Kesztyű
Kesztyűk használat-i	Száraz és enyhén olajos
környezet-e	körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkeszt-yű anyaga	Poliamid
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyag-a	Nitril
Mártás felülete	Habosított
Mandzsett-a típusa	Gumírozott csukló
Eszközkia-dó automata	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/07/24/1652

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

3.1.2.1X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen