

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Leírás

X-CLAW PROTECT (S3) egy magas szárú bőr cipő, X-CLAW talppal, amely fordított tüskékkel rendelkezik a tapadás érdekében egyenetlen felületeken. Platform és keresztirányú tüskék (LG) esésgátló funkcióval. Tartós PU, bokabetét (AN), rezgéscsillapító párnázás. COVERPERF: a sokk 50%-át elnyeli.

Alkalmazási ágazatok

Regionális/közhasznu hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Kertészetben, építkezéseken történő munkák, kőművesek, gépkezelők, földmérők, földmunkás... (nem teljes lista)



Termékelőnyök

TELJESÍTMÉNY: Mély talpbordázat a tapadásért // Keresztirányú mintázat a talpon (LG) és a kiemelt sarok a maximális stabilitást biztosít létrákon történő munkákhoz

KÉNYELEM: Betét az emelt szintű ütődésselnyelésért és az ízületi rezgések megelőzéséért // széles kialakítású és ergonomikus talpak

TARTÓSSÁG: Az orron (SC) és a sarokrészen található megerősítések biztosítják a nagyobb ellenállást // kopásjelző a talp hatékonyságának vizuális ellenőrzéséhez // erős cipőfűzők a hosszabb élettartamért

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9XCPH70035	35	6
9XCPH70036	36	6
9XCPH70037	37	6
9XCPH70038	38	6
9XCPH70039	39	6
9XCPH70040	40	6
9XCPH70041	41	6
9XCPH70042	42	6
9XCPH70043	43	4
9XCPH70044	44	4
9XCPH70045	45	4
9XCPH70046	46	4
9XCPH70047	47	4
9XCPH70048	48	4

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talp	PU
Szín 2	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
Súly	829 g		Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Korrigált bőr és poliuretán bevonat	Fő összeillesztés	
Orrmerevítő	Acél	Orrborítás	
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél	Megerősítés anyaga	TPU
Köztalp	PU	Rögzítés	Fűzős
		Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
		Kiemelt sarok	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE-PC-240530-249-03-9A

A tanúsítványt kiadta CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S3

HI

CI

COVERPERF - Damping



SR

LG

AN

SC

MAJ 17/10/2026

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Meleg ellen védő talplemez (150°C-on 30 percig)

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

Fogantyúrendszer - Kihúzott sarok

A bokacsontok védelme

A orrmerevítő kopásállósága