

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Leírás

A X-CLAW PROOF (S3S) magasított cipő teljes barkájú színből készült, amely védelem és tartósság révén kiemelkedő, hála az elülső/hátsó megerősítéseknek (SC), a bokavédőnek (AN) és a könnyű, nem vezető szénacél orrának. A COVERPERF talp 50%-kal csökkenti a hatásokat. Ideális építőiparhoz és közmunkákhoz.

Alkalmazási
ágazatok

Regionális/közhatalmi hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Kertészetben, építkezéseken történő munkák, kőművesek, gépkezelők, földmérők, földmunkások... (nem teljes lista)



Termékelőnyök

TELJESÍTMÉNY: Mély talpbordázat a tapadás és stabilitás elősegítésére // Keresztirányú mintázat a talpon (LG) és a kiemelt sarok a maximális stabilitást biztosít létrákon történő munkákhoz

KÉNYELEM: Betét az emelt szintű ütdéselnyelésért és az ízületi rezgések megelőzéséért // karbon orrmerevítő = robusztus kialakítás

TARTÓSSÁG: Az orron (SC) és a sarokrészen található megerősítések biztosítják a nagyobb ellenállásért és kopásállósá // erős cipőfűzők a hosszabb élettartamért

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9XCRH70035	35	6
9XCRH70036	36	6
9XCRH70037	37	6
9XCRH70038	38	6
9XCRH70039	39	6
9XCRH70040	40	6
9XCRH70041	41	6
9XCRH70042	42	6
9XCRH70043	43	4
9XCRH70044	44	4
9XCRH70045	45	4

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talp	PU
Szín 2	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
Súly	748 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Teljes színbőr	Orrborítás	
Orrmerevítő	Szén	Megerősítés anyaga	TPU
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Köztalp	PU	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
		Kiemelt sarok	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Ezek a cipők csak akkor felelhetnek meg védelmi jellemzőiknek, ha tökéletesen illeszkednek és jól karbantartottak. Mielőtt bármilyen használatba venné őket, végezzen el egy vizuális ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban vannak, és végezzen próbát.

Tárolási előírások

Tartsa a cipőket száraz, tiszta és szellős helyen. Az 5 évet meghaladó tárolási idő nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészekkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE-PC-240530-249-02-9A

A tanúsítványt kiadta CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S3S

HI

CI

ESD

COVERPERF - Damping



SR

LG

MAJ 17/10/2026 AN

Biztonsági védőlábbeli

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszűrődási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

Meleg ellen védő talplemez (150°C-on 30 percig)

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

Fogantyúrendszer - Kihúzott sarok

A bokacsontok védelme