

Specialități

Înalt

Bocanci



S3



## Beneficii

- \* Încălțăminte rezistentă la căldură, rezistentă la ulei și antistatică
- \* Bombeu compozit și lamelă Wellmax (R) anti-perforație din fibră de aramidă
- \* Talpă antiderapantă SRA, rezistentă la căldură (180 ° C), din PU dublă densitate

## Ambalare

| Cod articol | Mărimea | Cutie |
|-------------|---------|-------|
| 9QUAR10039  | 39      | 6     |
| 9QUAR10040  | 40      | 6     |
| 9QUAR10041  | 41      | 6     |
| 9QUAR10042  | 42      | 6     |
| 9QUAR10043  | 43      | 6     |
| 9QUAR10044  | 44      | 6     |
| 9QUAR10045  | 45      | 6     |
| 9QUAR10046  | 46      | 6     |

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

## Descriere

- \* Bocanci pentru sudură din piele integrală hidrofobizată neagră
  - \* bombeu ușor din compozit
  - \* lamelă Wellmax(R) împotriva perforației, din material sintetic aramidic, mai flexibilă și termoizolantă decât oțelul
  - \* protecție metatarsală, cu cataramă, exterior din piele, interior din PU
  - \* talpă dublă PU/PU, rezistentă la uleiuri și la acizi, antistatică, proprietăți antiderapante
- SRC
- \* căptușeală Tybrelle(R) respirantă, zonă maleolară și limbă buretate

## Zone de aplicare

Construcții - lucrări de finisare

## Caracteristici tehnice

|                               |                 |                     |   |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| Culoare                       | Negru           | Talpa exterioară    | PU                                      |
| Culoare 2                     | Negru           | Brant               | Detășabil, textil și spumă              |
| Greutate                      | 622 g           | Ansamblul principal | Injectat                                |
| Partea superioară             | Piele integrală | Închidere           | Închidere cu curea                      |
| Bombeu                        | Compozit        | Căptușeală          | Membrana neșesută care elimină umezeala |
| Talpă rezistentă la perforare | Țesătură        | Toc definit         |   |
| Talpa intermediară            | PU              |                     |   |

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

## Instrucțiuni de utilizare

Acestă încălțăminte poate fi perfect conservată. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

## Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

## Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii de încălțăminte. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/06/22/1160

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică  $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$  + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie  $E \geq 20$  Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRA

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol