

Specialități

Înalt

Bocanci



S3



Beneficii

- * Încălțăminte rezistentă la căldură, rezistentă la ulei și antistatică
- * Bombeu compozit și lamelă Wellmax (R) anti-perforație din fibră de aramidă
- * Talpă antiderapantă SRA, rezistentă la căldură (180 ° C), din PU dublă densitate

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9QUAR10039	39	6
9QUAR10040	40	6
9QUAR10041	41	6
9QUAR10042	42	6
9QUAR10043	43	6
9QUAR10044	44	6
9QUAR10045	45	6
9QUAR10046	46	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

- * Bocanci pentru sudură din piele integrală hidrofobizată neagră
 - * bombeu ușor din compozit
 - * lamelă Wellmax(R) împotriva perforației, din material sintetic aramidic, mai flexibilă și termoizolantă decât oțelul
 - * protecție metatarsală, cu cataramă, exterior din piele, interior din PU
 - * talpă dublă PU/PU, rezistentă la uleiuri și la acizi, antistatică, proprietăți antiderapante
- SRC
- * căptușeală Tybrelle(R) respirantă, zonă maleolară și limbă buretate

Zone de aplicare

Construcții - lucrări de finisare

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Talpa exterioară	PU
Culoare 2	Negru	Brant	Detășabil, textil și spumă
Greutate	622 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Închidere	Închidere cu curea
Bombeu	Compozit	Căptușeală	Membrana neșesută care elimină umezeala
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Toc definit	
Talpa intermediară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acestă încălțăminte poate fi perfect conservată. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminta folosind perii de încălțăminte. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

Standarde

Încălțăminta de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/06/22/1160

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRA

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol