

Védőszemüveg

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
62630	-	10	120
62633	-	1	120

KERET ÉS SZÁR: polikarbonát

LENCSE: minősítetten karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, ívelt, polikarbonát lencse, 1,4 mm vastag, UV védelemmel

1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott

OLDALVÉDŐ: ívelt, egybeépített

SÚLY: ultrakönnnyű, 16 g

CSOMAGOLÁS: 120/10

62630: víztiszta lencse, víztiszta keret és szár (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN166, EN170

62633: füstszürke lencse, fekete keret és szár (5-3,1 1FK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN166, EN172

Műszaki tulajdonságok

Szabványok



EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra

EN170:2003

Ultraibolya (UV) szűrők

Disztribútori bélyegző

MAJ 31/05/2021