

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Leírás

A X-CLAW PROOF (S7S ESD) magasított cipő teljes barkájú szín bőrből készült, amely vízálló membránjának köszönhetően szárazon tartja a lábakat. Elülső/hátsó megerősítések (SC), bokavédelem (AN), könnyű és nem vezető szénacél orr. A COVERPERF talp 50%-kal csökkenti a hatásokat. Ideális építőiparhoz és közmunkákhoz.

Alkalmazási
ágazatok

Energiaipar

Regionális/közhasznu hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Kertépítő, Közmunkás, Építő,
Kőműves, Gépkezelő, Felmérő,
Földmunkás, ... (a lista nem teljes)



Termékelőnyök

TELJESÍTMÉNYSZINT

- vízálló membrán (S7S jelöléssel), hogy a lábak szárazon maradjanak
- a tapadást és a stabilitást elősegítő magas talpmintázat
- betét a jó ütécscillapításért és az ízületek rezgésének megakadályozásáért
- szén szálas orrmerevítő a könnyebb súly és a hőszigetelés érdekében.
- nagyobb strapabírást biztosító merev cipőfűzők és szegecselt fűzőlyukak

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9XCWH70035	35	6
9XCWH70036	36	6
9XCWH70037	37	6
9XCWH70038	38	6
9XCWH70039	39	6
9XCWH70040	40	6
9XCWH70041	41	6
9XCWH70042	42	6
9XCWH70043	43	4
9XCWH70044	44	4
9XCWH70045	45	4
9XCWH70046	46	4
9XCWH70047	47	4

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talp	PU
Szín 2	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
Súly	768 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Orrborítás	
Orrmerevítő	Szén	Megerősítés anyaga	TPU
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Köztalp	PU	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag / Szigetelő membrán

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **CE-PC-240530-249-01-9B**

A tanúsítványt kiadta CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S7S

HI

CI

ESD

COVERPERF - Damping



SR

LG

MAJ 17/10/2026

Biztonsági védőlábbeli

S7S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N) - nem-fémről készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémről készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - a típusnak megfelelő átszúrással szembeni védelem - mintázott járófelület + az egész cipő vízzel szembeni ellenállása

Meleg ellen védő talplemez (150°C-on 30 percig)

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

Fogantyúrendszer - Kihúzott sarok