coverguard®

FICHE TECHNIQUE

VOLCANITE

Réf. 9VOSH

Spécialités Haute

Chaussures hautes





S3 SRA HRO

Les +

* Semelle d'usure résistante à la chaleur et à l'humidité.
* Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9VOSH38	38	10
9VOSH39	39	10
9VOSH40	40	10
9VOSH41	41	10
9VOSH42	42	10
9VOSH43	43	10
9VOSH44	44	10
9VOSH45	45	10
9VOSH46	46	10
9VOSH47	47	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La VOLCANITE est une chaussure de sécurité montante en cuir pleine fleur matelassée au niveau du protège malléole et de la languette. Sa semelle en caoutchouc nitrile est antidérapante sur les sols céramiques et résistante aux températures très élevées (jusqu'à 300°C au contact pendant une minute).
Ce modèle garantit la protection du pied grâce à un embout de protection et une semelle intercalaire anti-perforation en acier.

SECTEURS

- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bagagiste,
Chauffeur livreur

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids	846 g
Tige	Cuir pleine fleur
Embout de protection	Acier
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Semelle de propreté	Textile et mousse, fixe
Fermeture	Laçage
Doublure	Non-tissé absorbant
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **ITALSLNB22020222**

Délivré par INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Chaussures de sécurité
S3	**S3** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation
SRA	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent
HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)

MAJ 09/06/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57