coverguard®

FICHE TECHNIQUE

X-CLAW PROTECT

Réf. 9XCPH70

Extérieur | Haute

Chaussures hautes









Les +

PERFORMANCE : cramponnage étudié pour favoriser grip et stabilité (LG)
CONFORT : insert pour un bon amorti et prévention des vibrations au niveau articulaire
ROBUSTESSE : renforts frontaux (SC) et arrière résistance aux frottements // Témoin d'usure = contrôle visuel de l'efficacité de la semelle

DESCRIPTION

X-CLAW PROTECT (S3) est une chaussure montante cuir, semelle X-CLAW à crampons inversés pour grip sur sols accidentés. Plateforme et crampons transverses (LG) anti-chute. PU durable, insert cheville (AN), amorti anti-vibrations. COVERPERF : 50% du choc absorbé.

SECTEURS

- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Paysagiste, Travaux Publics, Façadier, Maçon, Conducteur d'engin, Géomètre, Terrassier, ... (liste non exhaustive)

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9XCPH70035	35	6
9XCPH70036	36	6
9XCPH70037	37	6
9XCPH70038	38	6
9XCPH70039	39	6
9XCPH70040	40	6
9XCPH70041	41	6
9XCPH70042	42	6
9XCPH70043	43	4
9XCPH70044	44	4
9XCPH70045	45	4
9XCPH70046	46	4
9XCPH70047	47	4
9XCPH70048	48	4

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

VARIANTES

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron	**Semelle de propreté**	Textile et mousse, amovible
Couleur 2	Noir	**Assemblage principal**	Injecté
Poids	829 g	**Surbout avant**	
Tige	Cuir rectifié et enduction polyuréthane	**Matériau du renfort**	TPU
		Fermeture	Laçage
Embout de protection	Acier	**Doublure**	Maille 3D micro-aérée
Semelle anti-perforation	Acier	**Talon décroché**	
Semelle intermédiaire	PU		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE-PC-240530-249-03-9A**

Délivré par CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 S3	**S3** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation
HI	Isolation de la semelle contre la chaleur (30 minutes à 150°C)
CI	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)
COVERPERF - Damping	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
LG	Système de Grip - Talon décroché
AN	Protection des malléoles (cheville)
SC	Résistance du pare-pierre à l'abrasion

MAJ 17/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57