coverguard®

FICHE TECHNIQUE

# X-CLAW ROBUST

Réf. 9XCRH70

Extérieur | Haute

Chaussures hautes










## DESCRIPTION

La chaussure montante X-CLAW PROOF (S3S) en cuir gras pleine fleur offre protection et durabilité grâce à ses renforts avant/arrière (SC), sa protection cheville (AN) et son embout carbone léger et non conducteur. Semelle COVERPERF absorbant 50% des impacts. Idéale BTP & travaux publics.

## SECTEURS

- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

Paysagiste, Travaux Publics, Façadier, Maçon, Conducteur d'engin, Géomètre, Terrassier, ... (liste non exhaustive)

## Les +

PERFORMANCE : cramponnage étudié pour favoriser grip et stabilité
CONFORT : insert pour un bon amorti et prévention des vibrations au niveau articulaire
ROBUSTESSE: embout carbone = légèreté et bonne isolation thermique// renforts frontaux (marquage SC) et arrière pour plus de résistance en cas de frottements // lacets rigides et œillets rivetés pour une plus grande durabilité

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Carton |
|---|---|---|
| 9XCRH70035 | 35 | 6 |
| 9XCRH70036 | 36 | 6 |
| 9XCRH70037 | 37 | 6 |
| 9XCRH70038 | 38 | 6 |
| 9XCRH70039 | 39 | 6 |
| 9XCRH70040 | 40 | 6 |
| 9XCRH70041 | 41 | 6 |
| 9XCRH70042 | 42 | 6 |
| 9XCRH70043 | 43 | 4 |
| 9XCRH70044 | 44 | 4 |
| 9XCRH70045 | 45 | 4 |
| 9XCRH70046 | 46 | 4 |
| 9XCRH70047 | 47 | 4 |
| 9XCRH70048 | 48 | 4 |



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Marron |
| **Couleur 2** | Noir |
| **Poids** | 748 g |
| **Tige** | Cuir pleine fleur |
| **Embout de protection** | Carbone |
| **Semelle anti-perforation** | Textile - Composite |
| **Semelle intermédiaire** | PU |
| **Semelle d'usure** | PU |
| **Semelle de propreté** | Textile et mousse, amovible |
| **Assemblage principal** | Injecté |
| **Surbout avant** | |
| **Matériau du renfort** | TPU |
| **Fermeture** | Laçage |
| **Doublure** | Maille 3D micro-aérée |
| **Talon décroché** | |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation**

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage.

**Conditions de stockage**

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 5 ans n'est pas recommandée.

**Conditions de lavage**

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE-PC-240530-249-02-9A**

Délivré par CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| EN ISO 20345:2022 | Chaussures de sécurité |
| EN ISO 20345:2022 S3S | **S3S** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton+zone du talon fermé+propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N)+ Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm+ insert non métallique type PS+résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige+résistance à la perforation selon le type+semelle de marche à crampons |
| HI | Isolation de la semelle contre la chaleur (30 minutes à 150°C) |
| CI | Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C) |
| ESD | Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1) |
| COVERPERF - Damping | Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle. |
| SR | Résistance aux glissements (sol céramique + huile) |
| LG | Système de Grip - Talon décroché |
| AN | Protection des malléoles (cheville) |

MAJ 17/10/2026



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57