coverguard®

FICHE TECHNIQUE

X-CLAW PROOF

Réf. 9XCWH70

Extérieur | Haute

Chaussures hautes









DESCRIPTION

La chaussure montante X-CLAW PROOF (S7S ESD) en cuir gras pleine fleur garde les pieds secs grâce à sa membrane étanche. Renforts avant/arrière (SC), protection cheville (AN), embout carbone léger et non conducteur. Semelle COVERPERF absorbant 50% des impacts. Idéale BTP & travaux publics.

SECTEURS

- Energie (production et distribution)
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Paysagiste, Travaux Publics, Façadier, Maçon, Conducteur d'engin, Géomètre, Terrassier, ... (liste non exhaustive)

Les +

PERFORMANCE : membrane waterproof (marquage S7S) // cramponnage étudié pour favoriser grip+ stabilité
CONFORT : insert pour un bon amorti et prévention des vibrations au niveau articulaire
ROBUSTESSE : embout carbone => légèreté et d'isolation thermique // lacets rigides et œillets rivetés pour une plus grande durabilité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9XCWH70035	35	6
9XCWH70036	36	6
9XCWH70037	37	6
9XCWH70038	38	6
9XCWH70039	39	6
9XCWH70040	40	6
9XCWH70041	41	6
9XCWH70042	42	6
9XCWH70043	43	4
9XCWH70044	44	4
9XCWH70045	45	4
9XCWH70046	46	4
9XCWH70047	47	4
9XCWH70048	48	4

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron	**Semelle de propreté**	Textile et mousse, amovible
Couleur 2	Noir	**Assemblage principal**	Injecté
Poids	768 g	**Surbout avant**	
Tige	Cuir pleine fleur	**Matériau du renfort**	TPU
Embout de protection	Carbone	**Fermeture**	Laçage
Semelle anti-perforation	Textile - Composite	**Doublure**	Maille 3D micro-aérée / Membrane isolante
Semelle intermédiaire	PU	**Talon décroché**	
Semelle d'usure	PU		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 5 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE-PC-240530-249-01-9B**

Délivré par CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2022 S7S	**S7S** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton plus :- zone du talon fermé- propriétés antistatiques- capacité d'absorption d'énergie du talonRésistance à la perforation :- Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N) - Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm -résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige- résistance à la perforation selon le type- semelle de marche à crampons- insert non métallique type PS+Résistance à l'eau de la chaussure entière
HI	Isolation de la semelle contre la chaleur (30 minutes à 150°C)
CI	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)
ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)
COVERPERF - Damping	Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
LG	Système de Grip - Talon décroché

MAJ 17/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57