

Cod. **9SODL50**

Scop multiplu

Jos

Pantofi



S1P



0%
METAL

Beneficii

Partea superioară și căptușeală respirabilă.

* Pasarela călcâi asigurând rigiditate la torsiune.

* Talpă intermediară cu acoperire de protecție bombeu.



Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9SODL50038	38	6
9SODL50039	39	6
9SODL50040	40	6
9SODL50041	41	6
9SODL50042	42	6
9SODL50043	43	6
9SODL50044	44	6
9SODL50045	45	6
9SODL50046	46	6
9SODL50047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Bombeau compozit
Lamelă textilă antipenetrantă
Talpă exterioară din PU/PU dublă densitate
Partea superioară din Suede
Căptușeala neșesută

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și
logistică

Servicii de distribuție

Exemple de aplicații

Manipulator de bagaje,
Curier, etc

Caracteristici tehnice

Culoare	Gri	Talpa exterioară	PU
Culoare 2	Albastru	Brant	Textil și spumă, detașabilă
Greutate	598 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele întoarsă / Plasă	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi depozitați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de postul de lucru.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/10/21/1787 EXT 01/10/21

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie $E \geq 20$ Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol