

Termikus hatások elleni védelem

Hideg Elleni Védelem



HPT

Termékelőnyök

Az ujjaknál és a büttyöknél mártott
Víztasztó
Sokrétűen felhasználható
Kiváló tapadású

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6627	7	10	100
6628	8	10	100
6629	9	10	100
6630	10	10	100
6631	11	10	100

Értékesítési csomagolás

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



1WIPPO

Leírás

Fekete, varrás nélküli, poliamiddal erősített, 15-ös kötésű kesztyű
Fekete akril béléssel
Fekete PVC-HTP habbal az ökölcsontig
Kötött mandzsettával
Minősítéssel OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

Alkalmazási
ágazatok

Karbantartás
Infrastruktúra és építőipar
Építőipari szakmunka
Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Könnyű igénybevétel hideg és
piszkos/nedves környezetben:
csiszoló alkatrészek és csúszós
tárgyak kezelése, összeszerelés és
mechanikai munkák.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 15

Szín	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Intenzív hideg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliamid
Alapkesztyű kötése 2	7
Alapkesztyű anyaga 2	Akril frottír bélés
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	PVC vagy bi-polimer
Mártás felülete	Habosított
Bélés anyaga	Akril frottír bélés
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/10472-05/E09-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



3.2.3.1.B.

EN407:2020



X.1.X.X.X.X

EN511:2006



X.2.X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

Hideg elleni védelem