

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Száraz Körülményekre



Termékelőnyök

- * Fogásbiztos
- * csúszásbiztos
- * nedvességálló, vízlepergető Hydropellent (TM) felület
- * Szellőző

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6637	7	10	100
6638	8	10	100
6639	9	10	100
6640	10	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

- * kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú, fekete, 100% nejlón szál*
- tenyéren csúszásbiztos, habosított fekete PVC mártás
- * nedvességálló, vízlepergető Hydropellent(TM) felület
- * gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát
- OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítéssel, CQ 1301/1, IFTH
- EN 388:2016 3131x

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Alkatrészek finom kezelése és
pontos összeszerelése, aprólékos
összeszerelési munka, apró
alkatrészek, kis csavarok és
csavarok válogatása, elektronikus
alkatrészek összeszerelése,
Mikroprocesszorok kezelése,
gyógyszerek és kozmetikumok
készítése, belsőépítészeti munkák.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 15

Szín	Fekete
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Nejlon
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	PVC vagy bi-polimer
Mártás felülete	Habosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Eszközkiadó automata	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/10388-04/E17-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

3.1.3.1X

Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen