

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S3S



0%
METAL

Termékelőnyök

- * fémentes
- * plusz orrborítás, megerősített orrész
- * vízlepergető, fekete Oxford poliészter hálós felsőrész TPU megerősítéssel
- * EVA/gumi talp SRC szintű csúszás elleni védelemmel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ALL160037	37	6
9ALL160038	38	6
9ALL160039	39	6
9ALL160040	40	6
9ALL160041	41	6
9ALL160042	42	6
9ALL160043	43	6
9ALL160044	44	6
9ALL160045	45	6
9ALL160046	46	6
9ALL160047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9ALU160

Leírás

- * vízlepergető, fekete Oxford poliészter hálós felsőrész TPU megerősítéssel
- * kompozit lábujjvédő és átszúrás elleni, aramidszálal textil talplemez
- * olajálló, antisztatikus, hajlékony és nagyon kényelmes EVA/gumi talp SRC szintű csúszás elleni védelemmel
- * lélegző és nedvszívó hálós bélés, párnázott bokarész és békanyelv, plusz orrborítás és megerősített orr-rész

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Sárga	Talpbetét	Habpárnázott talpbetét
Súly	501 g	Megerősítés anyaga	TPU
Felsőrész	Oxford	Rögzítés	Fűzős
Orrmervítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva.

3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy egyéb tisztító kendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/09/24/2237 Ext 01/09/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerszel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

S3S

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmervítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték \geq 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszűrődási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület