

Vágás Elleni Védelem - Precíziós Munkához

Száras Körülményekre



Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6836	6	10	100
6837	7	10	100
6838	8	10	100
6839	9	10	100
6840	10	10	100
6841	11	10	100

Leírás

- * nagy szakítás- és kopásállóságú, 10-es kötésű alapkesztyű, vágásbiztos HPPE, kompozit szintetikus szálakból
- * tenyéren szürke, kétkomponensű, hajlékony, olajálló nitril/poliuretán bipolimer mártás
- * rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát

Alkalmazási
ágazatokNehézipar (acél-és fém megmunkálás,
papíripar, beton, gipsz, stb)

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok



Kötés 10

Szín	Szürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Tenyér
Mártás szintje	PVC vagy bi-polimer
Mártás alapanyaga	Sima
Mártás felülete	A hüvelyk- és a mutatóujj között
Megerősítés területe	Nitril
Megerősítés alapanyaga	Gumírozott csukló
Mandzsetta típusa	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/10646-01/E03-01**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.X.3.1.B.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 31/05/2021