

Réf. 1PUBB5P

Manutention et travaux de précision

Milieu sec



Les +

Confort
Dextérité (effet seconde peau)
Respirabilité
Lot de 5 paires dans sachet brochant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1PUBB5P008	8	5	20
1PUBB5P009	9	5	20
1PUBB5P010	10	5	20

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet brochant

DESCRIPTION

Lot de 5 EUROLITE 13P110
Tricot noir sans couture à base de polyester,
Jauge 13,
Enduction palmaire en PU noir.
Poignet tricot

SECTEURS

Industries légères
Collectivités
Maintenance
Second-œuvre du bâtiment
Bricolage
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation fine et assemblage de précision en environnement sec : travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche, de parquet...); industries et ateliers mécaniques (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie); électronique (montage de composants électroniques, manipulation de micro- processeur), industries de précision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Noir
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	lisse
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/11/23/2010

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



Protection contre les risques mécaniques

3.1.3.1.X.