

Exterior

Jos

Pantofi



S3

SR

FO



Beneficii

Guler căptușit și limbă cu burduf: fit confortabil

Călcâi definitivat: siguranță pe laders
Stil de munte

2 perechi de șireturi (roșu și negru): stil la alegere

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9TRI370036	36	6
9TRI370037	37	6
9TRI370038	38	6
9TRI370039	39	6
9TRI370040	40	6
9TRI370041	41	6
9TRI370042	42	6
9TRI370043	43	6
9TRI370044	44	6
9TRI370045	45	6
9TRI370046	46	6
9TRI370047	47	6
9TRI370048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Energetică (producție și distribuție)

Autorități regionale / publice

Întreținere

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Talpa exterioară	PU
Culoare 2	Roșu	Brant	
Greutate	648 g	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Partea superioară	Piele nubuk	Toc definit	
Bombeu	Oțel		
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/07/21/1215

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie $E \geq 20$ Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi