

Exterior

Înalt

Bocanci



S3

SR

FO



Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9TUR370036	36	6
9TUR370037	37	6
9TUR370038	38	6
9TUR370039	39	6
9TUR370040	40	6
9TUR370041	41	6
9TUR370042	42	6
9TUR370043	43	6
9TUR370044	44	6
9TUR370045	45	6
9TUR370046	46	6
9TUR370047	47	6
9TUR370048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Energetică (producție și distribuție)

Autorități regionale / publice

Întreținere

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Talpa exterioară	PU
Culoare 2	Roșu	Brant	
Greutate	693 g	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Partea superioară	Piele nubuk	Toc definit	
Bombeu	Oțel		
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/07/21/1215 EXT 01/07/21

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie $E \geq 20$ Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi