

Cod articol **9TUR370**

Exterior

Înalt

Acoperitoare încălțăminte



S3

SR

FO



### Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9TUR370036	36	6
9TUR370037	37	6
9TUR370038	38	6
9TUR370039	39	6
9TUR370040	40	6
9TUR370041	41	6
9TUR370042	42	6
9TUR370043	43	6
9TUR370044	44	6
9TUR370045	45	6
9TUR370046	46	6
9TUR370047	47	6
9TUR370048	48	6

*Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări*

### Zone de aplicare

Industrie ușoară

Energetică (producție și distribuție)

Autorități regionale / publice

Întreținere

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

## Caracteristici tehnice

Culoare	Gri reflectorizantă	Talpa exterioară	PVC
Culoare 2	Gri reflectorizantă	Branț	
Greutate	693 g	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Partea superioară	Piele nubuk	Toc definit	
Bombeu	Plastic		
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/07/21/1215 EXT 01/07/21

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi