

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S3



Termékelőnyök

- * szellőző és nedvszívó belső bélés és puha, kényelmes talpbetét
- * színbőr lábbeli, ESD tulajdonsággal
- * antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SR csúszásmentességgel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AZUL10036	36	6
9AZUL10037	37	6
9AZUL10038	38	6
9AZUL10039	39	6
9AZUL10040	40	6
9AZUL10041	41	6
9AZUL10042	42	6
9AZUL10043	43	6
9AZUL10044	44	6
9AZUL10045	45	6
9AZUL10046	46	6
9AZUL10047	47	6
9AZUL10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9AZUH10

Leírás

- * fekete biztonsági védőlábbeli színbőrből, ESD tulajdonsággal
- * antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SR fokú nedves kerámia és glicerines acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen
- * PU orrborítás: plusz mechanikai illetve folyadékok és vegyszerek elleni védelem, jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok* szivacsos bokarész és békanyelv és fényvisszaverő díszcsík a sarokrészen

Alkalmazási ágazatok

Kőnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, perforált EVA alapanyag
Súly	657 g	Fő összeillesztés	szagtalanító kezeléssel
Felsőrész	Színbőr	Rögzítés	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/23/2019

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

S3

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészesz + antistatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételeknek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás