

Cod articol **9TYSO**

Bocanci sintetici

PVC

Pantofi



Beneficii

- * Ușor de pus și scos
- * Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei (FO)
- * Rezistent la uleiuri și grăsimi, apă, dezinfectanți și diverse substanțe chimice

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9TYSO36	36	16
9TYSO37	37	16
9TYSO38	38	16
9TYSO39	39	16
9TYSO40	40	16
9TYSO41	41	16
9TYSO42	42	16
9TYSO43	43	16
9TYSO44	44	16
9TYSO45	45	16
9TYSO46	46	16

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Număr articol anterior: GAND.957

* Pantofi din PVC alb care pot fi trasi peste sosete SRA cu talpa PVC antiderapante, verde

* Rezistent la uleiuri și grăsimi, apă, dezinfectanți și diverse substanțe chimice

* Căptușeală din poliester alb

* OB FO CI SRA - fără apărătoare pentru nas și talpă, izolație împotriva frigului

Zone de aplicare

Industrie grea

Industrie ușoară

Industria alimentară

Autorități regionale / publice

Caracteristici tehnice

Culoare	Alb
Culoare 2	Verde
Greutate	545 g
Partea superioară	PVC
Talpa exterioară	PVC nitrile
Căptușeală	Poliester

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip CE-2790-99/2022

Certificat emis de: APAVE (0082) 8 Rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C Saumaty-Séon - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

OB

Încălțăminte de lucru

OB Proprietăți minime (rezistență la frecare, rupere și alunecare, permeabil la vapori)

SRA

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

CI

Încălțăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)

FO

Rezistența la hidrocarburi